

Za kvalitu — — ručíme

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje

Razítko prodejny

Model

Sériové číslo

Záruční podmínky: Dle občanského zákoníku. Na komponenty 2 roky. Proudložená záruka na rám a pevné vidlice 5 let. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a poškození způsobené nesprávným použitím. Délka záruční doby začíná běžet od data prodeje uvedeného v záručním listu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Tato koloběžka s nosností 150 kg je určena k přepravě jedné osoby. Převoz dětí je možný pouze za použití dětské sedačky.

Upozornění: Po ujetí 100–150 km doporučujeme kontrolu dotažení drátů ve výpletu obou kol. Kontrolu a případné dotažení je možné provést v autorizované prodejně, případně autorizovaném cykloservisu.

Před každou jízdou doporučujeme kontrolu tlaku v pneumatikách a vizuální kontrolu technického stavu koloběžky.

Dbejte na dodržení bezpečné vzdálenosti odrazové nohy od koloběžky a přizpůsobte jízdou svým fyzickým možnostem a okolní situaci. Společnost Mibo s.r.o. nenese odpovědnost za škodu na zdraví či majetku způsobenou nesprávným použitím koloběžky.

Návod k montáži:

1. Vyjmeme všechny díly koloběžky z obalu.
2. K držáku na trubce řízení přišroubujeme nosič (doplněk).
3. K vidlicím upevníme konzoly blatníků pomocí šroubů a matic.
4. Vysunutím vodící trubičky brzdového lanka ze třmenu brzdové čelisti roztáhneme čelisti brzd, abychom mohli vložit kola do vidlic. Do přední vidlice vložíme kolo (při použití směrového pláště je třeba dodržet směr otáčení dle šípky na plášti), násled-

ně nohu nosiče (doplněk), podložku a klíčem pevně přitáhneme matice nebo utáhneme rychloupínací osy.

5. Řídítka s představcem vložíme do trubky řízení nejméně po značku stop, nastavíme do roviny s vidlicí a imbusovým klíčem č. 6 pevně utáhneme.
6. Do zadní vidlice vložíme kolo (pozor na směr pláště), podložku a rovněž pevně dotáhneme matice nebo rychloupínací osy.
7. Do třmenů brzdových čelistí přední i zadní brzdy zasuneme zpět trubičky tak, aby osazení na konci trubičky zapadlo do otvoru třmenu a v případě potřeby seřídíme jejich odklon křížovým šroubovákem na bočních stranách brzdových čelistí.
8. Před jízdou zkontrolujeme a řádně utáhneme všechny šroubované spoje (dle výbavy: rohy, brzdové páky, nosič, dětská sedačka, nástavce brzd. pák, kola, hlavové složení, představec, blatníky a vůbec všechno), osadíme doplňky dle návodu (tacho, koš atd.), seřídíme účinnost brzd, nahustíme pneumatiky na předepsaný tlak uvedený na jejich boční straně, a jedeme.
9. V případě potíží s montáží koloběžky se prosím obraťte na nejbližší autorizovaný servis, který naleznete na našich webových stránkách www.mibo.cz v sekci prodejny.

Přejeme Vám šťastnou cestu a mnoho kilometrů ujetých bez nehody.